

	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	FT-006
PRODUTO: CERA BECKER		Folha: 01 Revisão: 04 Emissão: 10/03/2015

1. CARACTERÍSTICAS

É uma cera à base de resinas acrílicas sintéticas de alta resistência que ao ser aplicada, deixa no piso um brilho molhado não necessitando de enceradeira para lustro. Rendimento na aplicação de 80-100m²/litro. Pode ser polida pelo sistema High Speed, 1.500/ 2.500 rpm.

2. ESPECIFICAÇÕES

Química

Polímeros	Acrílicos/ Polietileno
Agentes coalescentes	Éteres de glicóis
Nivelante	Tensoativo carboxifluorado
Agente Plastificante	Contém
Agente Conservante	Contém

Física

pH (100%)	7,0 - 9,0
%RS	16,0 - 18,0

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Formulado para todos os tipos de pisos laváveis em indústrias, supermercados, escolas, clubes, hospitais, hotéis, cinemas, etc..

4. FINALIDADE

Protege o piso, deixando uma camada dura e resistente sobre os mesmos. Sua moderna formulação proporciona um efeito antiderrapante com eliminação por completo da porosidade do piso. Propicia um brilho molhado tipo **WET LOOK**.

5. MODO DE USAR

Antes de aplicar **CERA BECKER**, o piso deverá estar limpo, seco e desincrustado. Para este fim, deve-se usar **REMOVIT WAX**. Aplica-se CERA BECKER pura, com "mop" ou pano macio, tomando-se o cuidado de torcê-los para evitar excesso de produto.

6. EMBALAGEM

Cx. c/04 unid de 5 litros.