

DA-36100 / DA-36101

LUVA NITRÍLICA COM OU SEM FORRO
(2012 – 2017)


MT-11
DA-36100 / DA-36101

Tam: P / M / G / XG

Cor: ■

CA: 10.005

Embalagem: 12 pares

Caixa máster: 144 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu formato anatômico e sua espessura conferem alto nível de sensibilidade. Excelente relação custo versus benefício para substituição de luvas de PVC no contato com derivados de petróleo.

O acabamento clorinado do modelo DA-36100 (sem revestimento interno) aumenta a resistência química, permite a higienização e a secagem das luvas em qualquer momento, além de evitar a contaminação do produto manipulado por fiapos ou flocos de algodão, como ocorre em luvas comuns (forradas ou revestidas). Excelente performance para trabalhos com hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos alifáticos, ácidos orgânicos, bases, álcoois, éteres e ésteres.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica; DA-36100 sem revestimento interno (acabamento clorinado) ou DA-36101 com forro (revestimento interno em flocos de algodão), antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos; punho reto 33cm de comprimento.

RECOMENDADO PARA

Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos e graxas, higienização e serviços gerais. Indústrias: metal mecânica, automobilística e petroquímica. Galvanoplastia, saneamento básico.

NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas Norma MT11:1977 - Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como:

- . Classe A: tipo 2: agressivos básicos;
- . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares;
- . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, 3: álcoois, tipo 4 éteres, tipo 8: ésteres.

HIGIENIZAÇÃO

Use sabão ou detergente neutro. Não utilize lavagem a seco. Lave por 10 minutos em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 60°C.

ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766

www.danny.com.br | danny@danny.com.br